




## 产品尺寸



## 标准整机

整机名称	BPPC-1503T
外置I/O端口	2*LAN,4*USB,1*SPK OUT&MIC,1*VGA,1*PS/2 4*RS-232/485磁耦隔离串口(3线隔离),1*DC电源插座
扩展槽位	无
选配主板	ETXM-D525,ETXM-GM45ST,ETXM-HM55
标配转接板	ETXM-1501
标配转接卡	无



B-1503T

## 平板电脑

## 标准功能参数

机箱颜色	铁灰色
机箱材质	镁铝合金
CPU	配置CPU模块主板(请参照CPU模块主板型录)
Chipset	配置CPU模块主板(请参照CPU模块主板型录)
Memory	标配或板载 DDR3系统内存(视CPU模块主板而定)
BIOS	32Mb AMI SPI
扩展总线	1个标准mPCIE X1接口
声卡	HD Audio,提供LINE-OUT、MIC-IN
网卡	2*RJ45(2*10/100/1000Mbps网络控制器)
存储空间	1*2.5"SATA盘位,1*mSATA接口
内置接口	1*SIM卡(可选购),1*LPT(可选购),1*16路数字量输入/输出(可选购),2*RS-232(可选购)
看门狗	256级,可编程时间到中断、时间到事件复位
输入电源	DC_IN 12V~24V
工作温度	-20°C~60°C(要求宽温硬盘)
存储温度	-40°C~80°C
工作湿度	5%~95%,非凝结状态
产品尺寸	396*310*52mm(W*D*H)