


## 产品尺寸



## 产品特点

- ★ 提供1个LGA1155 CPU Socket
- ★ 集成Intel图形核心 HD Graphics 2000/3000  
VGA最大共享显示内存 1760MB,支持CRT显示输出功能
- ★ 6个串口(其中COM1、2 可选RS485功能)
- ★ 4个PCI 插槽,1个PCIE X16插槽,2个PCIE X1插槽
- ★ 支持ATX电源供电

J-BATX6

# 工业主板

## 标准功能参数

CPU	提供 1个 LGA1155 CPU Socket;支持 2nd /3rd Generation Intel Core i3/i5/i7、Intel Pentium、Intel Celeron CPU
Chipset	Intel BD82H61
Memory	提供 2 条 240Pin 双通道 DDR3 DIMM 内存插槽,最大支持16.0GB DDR3 1600/1333MHz SDRAM
BIOS	64Mb AMI SPI
扩展总线	提供4个32位PCI插槽,1个PCIE X16插槽,2个PCIE X1插槽
声卡	HD Audio,支持LINE_Out、MIC-IN、LINE_IN
网口	2*RJ45(2*10/100/1000Mbps网络控制器)
串口	6*RS-232(其中COM1、2 可选RS-485功能)
电子盘接口	1*mSATA
I/O接口	3*SATA,1*VGA,9*USB,1*LPT,1*PS/2 KB&MS
看门狗	1-65535分/秒,可编程时间到事件复位
数字I/O	无
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 80°C
工作湿度	5% ~ 95%,非凝结状态
输入电源	ATX
主板尺寸	305*220mm