




BE35TH1



产品尺寸



产品特点

- ★ 支持 CRT、LVDS、EDP 显示输出
- ★ 2个10/100/1000Mbps网络接口
- ★ 6个接口 (4*RS-232,1* RS-232/485,1* RS-232/422/485)
- ★ 1个MSATA ; 2个USB3.0, 10个USB2.0
- ★ 1个Micro-SD(TF)/SIM 二合一卡槽

3.5寸主板

标准功能参数

CPU	板载第5代 Intel Core U-Processor、Mobile Intel Pentium、Mobile Intel Celeron 系列 GPU
Chipset	
Memory	提供1条204Pin DDR3L SO-DIMM系统内存扩充插槽，内存最大容量可扩充到8.0GB
BIOS	8MB AMI SPI
扩展总线	1个Mini PCIE X1 扩展插槽(可选择支持 Mini PCIE X1 设备或3G/4G SIM卡设备)
声卡	HD Audio,提供LINE-IN、LINE-OUT、MIC-IN
网口	2*10/100/1000Mbps网络控制器
串口	6*RS-232 (COM1端口可选RS232/485,COM2端口可选RS232/422/485)
电子盘接口	1*mSATA
I/O接口	1*VGA,1*18/24-Bit LVDS,1*EDP,10*USB2.0,2*USB3.0, 2*LAN,1*PS/2 KB&MS,1*7Pin SATA,1个Micro-SD(TF)/SIM 二合一卡槽
看门狗	256级,可编程时间到事件复位
数字I/O	16路GPIO
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 80°C
工作湿度	5% ~ 95%(非凝结状态)
输入电源	DC 12~24V
主板尺寸	146*102mm